

BON JOUR

DESIGNED BY PHILIPPE STARCK

BON JOUR Ø45



LIGHT SOURCE
POWER LED
6W
524 lm
2700K/CRI 90
605 lm
3000K/CRI 90

BON JOUR Ø90



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
13,5W
1500 lm
2700K/CRI 90
16W
2093 lm
3000K/CRI 90

BON JOUR Ø145



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
36W
3847 lm
2700K/CRI 90
3840 lm
3000K/CRI 90

□ 01 Bianco
01 White

■ 14 Nero
14 Black



Descrizione

Apparecchio per illuminazione per il montaggio in controsoffitti. Una volta installato, il bordo dell'apparecchio sporge dal soffitto di 10 mm creando un effetto estetico originale e molto raffinato. Il corpo dell'apparecchio per illuminazione è in alluminio a iniezione. È disponibile in tre dimensioni: Ø45 mm, Ø90 mm e Ø145 mm. Riflettore in alluminio anodizzato lucido con elemento diffusore in policarbonato.

Unità di Alimentazione

Cablaggio incluso, pronto per collegamento ad apparecchiatura remota. Disponibile versione DALI dimmerabile. Versioni senza driver e con driver da 110V disponibili su richiesta.

Accessori

- Cornice di installazione in materiale termoplastico per l'installazione in controsoffitti necessario per le versioni da Ø90 mm e Ø145 mm (non necessario per la versione da Ø45 mm).
- Nido d'ape e cilindro di schermatura a croce (inclusi nella versione da Ø45 mm).
- Accessori di schermatura disponibili per la versione Ø145, con le stesse finiture dell'apparecchio di illuminazione Bon Jour decorativo. Vedere il catalogo Flos "The Home Collection" per maggiori dettagli.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP44.
Classe di isolamento II.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

LED luminaire for recessed mounting on plasterboard ceilings. Once installed, the luminaire edge sticks out of the ceiling 10 mm creating a unique and very refined aesthetic effect. The luminaire's body is injected with aluminium. It is available in three sizes: Ø45 mm, Ø90 mm and Ø145 mm. Reflector made of anodized gloss aluminium with diffuser element made of polycarbonate.

Power Supply

Cabling included, ready to be powered by included remote driver. DALI dimmable version available. Versions without driver and 110V driver available on request.

Accessories

- Installation frame made from thermoplastic material for installation in suspended ceilings required for the Ø90 mm and Ø145 mm versions (not necessary for Ø45 mm version).
- Honeycomb and cross screening cylinder (included for Ø45 mm version).
- Screening accessories available for the Ø145 version, with the same finishes as the decorative Bon Jour luminaire. See the Flos "The Home Collection" catalogue for more information.

Additional Information

IP44 protection grade.
Insulation class II.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Ø45




Ø90 / Ø145

BON JOUR

Bon Jour Ø45

Power LED DC 400 mA - 6W - 524 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 605 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa. Accesso al driver attraverso lo spazio di incasso.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included. It is necessary to anticipate a space for accessing the driver.


Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

Non Dimmable

- 03.2001.01B
- Dali Version
- 03.2001.01BDA



Beam Angle: 19°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2062	0.34
2	516	0.68
3	229	1.02
4	129	1.36
5	82	1.70

Luminous flux luminaire 306 lm

3000K

Non Dimmable

- 03.2006.01B
- Dali Version
- 03.2006.01BDA



Beam Angle: 19°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2379	0.34
2	595	0.68
3	264	1.02
4	149	1.36
5	95	1.70

Luminous flux luminaire 353 lm

2700K

Non Dimmable

- 03.2001.14B
- Dali Version
- 03.2001.14BDA



Beam Angle: 19°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2138	0.34
2	534	0.67
3	238	1.01
4	134	1.34
5	86	1.68

Luminous flux luminaire 311 lm

3000K

Non Dimmable

- 03.2006.14B
- Dali Version
- 03.2006.14BDA




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2468	0.34
2	617	0.67
3	274	1.01
4	154	1.34
5	99	1.68

Luminous flux luminaire 359 lm

Bon Jour Ø90

LED Array DC 400 mA - 17,5W - 2040 lm - 2700K/CRI 90 / 17,5W - 2093 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.


Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Pre-installation frame must be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

- 03.2003.01A
- Dali Version
- 03.2003.01ADA



Beam Angle: 58°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	904	1.11
2	226	2.21
3	100	3.32
4	56	4.42
5	36	5.53

Luminous flux luminaire 885 lm

3000K

Non Dimmable

- 03.2007.01A
- Dali Version
- 03.2007.01ADA



Beam Angle: 58°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	926	1.11
2	232	2.21
3	103	3.32
4	58	4.42
5	37	5.53

Luminous flux luminaire 907 lm

2700K

Non Dimmable

- 03.2003.14A
- Dali Version
- 03.2003.14ADA



Beam Angle: 58°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	597	1.10
2	149	2.21
3	66	3.31
4	37	4.42
5	24	5.52

Luminous flux luminaire 448 lm

3000K

Non Dimmable

- 03.2007.14A
- Dali Version
- 03.2007.14ADA



Beam Angle: 58°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	613	1.10
2	153	2.21
3	68	3.31
4	38	4.42
5	25	5.52

Luminous flux luminaire 460 lm

BON JOUR

Bon Jour Ø145

LED Array DC 900 mA - 36W - 3847 lm - 2700K/CRI 90 / 36W - 3840 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.

Pre-installation frame must be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

- 03.2005.01A
- Dali Version
- 03.2005.01ADA



Beam Angle: 58°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1528	1.10
2	382	2.20
3	170	3.29
4	96	4.39
5	61	5.49

Luminous flux luminaire 1530 lm

3000K

Non Dimmable

- 03.2008.01A
- Dali Version
- 03.2008.01ADA



Beam Angle: 58°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1525	1.10
2	381	2.20
3	169	3.29
4	95	4.39
5	61	5.49

Luminous flux luminaire 1527 lm

2700K

Non Dimmable

- 03.2005.14A
- Dali Version
- 03.2005.14ADA



Beam Angle: 56°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	971	1.05
2	243	2.11
3	108	3.16
4	61	4.22
5	39	5.27

Luminous flux luminaire 695 lm

3000K

Non Dimmable

- 03.2008.14A
- Dali Version
- 03.2008.14ADA



Beam Angle: 56°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	969	1.05
2	242	2.11
3	108	3.16
4	61	4.22
5	39	5.27

Luminous flux luminaire 693 lm

BON JOUR


Accessori / Accessories

Bon Jour Ø90

Cornice di pre-installazione.  08.8974.00

Pre-installation frame.

Honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento.  08.8976.14


Honeycomb and screening crosspiece. 

Bon Jour Ø145

Cornice di pre-installazione.  08.8975.00

Pre-installation frame.

Honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento.  08.8980.14

Honeycomb and screening crosspiece. 

Accessori decorativi di schermatura.  08.8977.00

Decorative screening accessory. 
